

## CTL 决议表(DSH)

标准 (包括年份)	分条款	查询号	年份
IEC 60598-1:2014 + A1:2017	5.3.5	DSH 2122	2018
分类			
照明设备 (LITE)			
内容	关键词	制定	批准时间
压线扣	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 内部接线</li> <li>- 外部接线</li> <li>- 压线扣</li> </ul>	ETF5-OSM/LUM	2019 CTL 全体会议
<b>问题</b>			
<p>根据该标准第5.3.5款的规定，当内部接线伸出灯具外，而灯具的设计可能会导致接线受到应力时，应采用外部接线的要求。</p> <p>按照标准，如果在灯具外部的内部接线长度大于80mm，则通过检查、测量以及(如适用)根据子条款5.2.10.1的测试来检查是否符合要求。第5.2.10.1款要求X型连接线的压线扣应至少有一部分固定在灯具上或与灯具集成在一起。</p> <p>如下图所示，如果压线扣为“8”形，位于灯具内部，无法取出，但也不固定在灯具上，是否符合标准？</p>			
			
<b>决定</b>			
<p>是的。必须适用第5.2.10.3款，包括拉、推试验。对于第5.2.10.1款，只有最后一句可作为合规标准。</p>			
<b>注释</b>			
---			